



FABRICATION
RY

RY-2000H

Refendeuse horizontale



UN BESOIN SPÉCIFIQUE **ADAPTABLE!**

Connaissant l'évolution constante dans l'industrie du bois, ATELIER FABRICATION RY inc. a fabriqué une refendeuse horizontale s'adaptant aux besoins et demandes de l'industrie.

La refendeuse horizontale, installée à la sortie de la raboteuse, permet de refendre différents formats plus en demande dans l'industrie. En effet, il est beaucoup plus rentable de ne raboter qu'une seule pièce de 1 1/2" et de la refendre en deux pièces de bois que de raboter deux pièces de 3/4" d'épaisseur. Vous réaliserez ainsi une économie de temps et d'argent.

Avantages

- Déplacement sur roulement linéaire minimisant l'usure.
- Assemblage modulaire boulonné.
- Pièces d'usure chromées.

Spécifications

- Ajustement par vis montée sur roulement de charge.
- Barrures et ajustements manuelles ou automatisés.
- Dégagement rapide par vérin pneumatique.
- Arbres haute vitesse sur roulement haute précision.
- Entraînement actionné par chaînes reliées aux équipements précédents ou par un moteur.



1254, Labadie
Longueuil (Québec)
Canada J4N 1C7
Téléphone : 450 670-0633
Télécopieur : 450 670-5441
Toll free / Sans frais : 800 670-0633
www.fabricationry.com



FABRICATION
RY

Refendeuse horizontale

MODÈLE	RY-2000-RH	RY-4000-RH	RY-6000-RH
DIMENSIONS	108"long, 94" large, 70" haut	108" long, 108" large, 74" haut	108" long, 126" large, 74" haut
OUVERTURE	6"x 2" (1 1/2" large x 1/2" haut min.)	8"x 4" (1 1/2" large x 1/2" haut min.)	10"x 6" (1 1/2" large x 1/2" haut)
VITESSE DE SCIAGE	125 to 500 pieds linéaires/minute	125 to 500 pieds linéaires/minute	125 to 500 pieds linéaires/minute
LONGUEUR MINIMUM	55 1/2" alimentation continue (thru-feed)	55 1/2" alimentation continue (thru-feed)	55 1/2" alimentation continue (thru-feed)
ROULEAUX ENTRÉE HAUT	10" dia, 3" long, lisses, chromés	10" dia, 5" long, molletés, chromés	10" dia, 15" long, molletés, chromés
ROULEAUX SORTIE BAS	10" dia, 3" long, lisses, chromés	10" dia, 5" long, molletés, chromés	10" dia, 5" long, molletés, chromés
ARBRE TÊTE DROITE	1 colet de scie hydro-grip (scie 14") 60HP	1 colet de scie hydro-grip (scie 14") 60HP	1 colet de scie hydro-grip (scie 14") 60HP
ARBRE TÊTE GAUCHE	1 colet de scie hydro-grip (scie 14") 60HP	1 colet de scie hydro-grip (scie 14") 60HP	1 colet de scie hydro-grip (scie 14") 60HP
GUIDES	tables et guides latéraux chromés .020	tables et guides latéraux chromés .020	tables et guides latéraux chromés .020
ROULEAUX DE SORTIE VERT.	2 (10" dia, 4" haut, lisses, chromés)	2 (10" dia, 4" haut, lisses, chromés)	2 (10" dia, 6" haut, lisses, chromés)
RÈGLES	règle côté droit ajustable par manivelle	règle côté droit ajustable par manivelle	règle côté droit ajustable par manivelle
ROULEAUX SORTIE HAUT-BAS	1 (8" dia, 8" long, lisses, chromés)ht,ba	10" dia, 8" long, lisses, chromés, haut, bas	12" dia, 10" long, lisses chromés, haut, bas
ALIMENTATION	3 moteurs 5HP / joints universels sur base	5 moteurs de 5HP / joints universels sur base	9 moteurs 10HP / joints universels sur base
OUTILLAGE	1 pistolet à graisse pour hydro-grip	1 pistolet à graisse pour hydro-grip	1 pistolet à graisse pour hydro-grip
ASPIRATION	2 bouches d'aspiration incluses	2 bouches d'aspiration incluses	2 bouches d'aspiration incluses
PANNEAUX ÉLECTRIQUES	OPTIONEL (CSA-UL)	OPTIONEL (CSA-UL)	OPTIONEL (CSA-UL)
CONTROLES ÉLECTRIQUES	OPTIONEL (CSA-UL)	OPTIONEL (CSA-UL)	OPTIONEL (CSA-UL)
PROFILEUR	MODULE DISPONIBLE	MODULE DISPONIBLE	MODULE DISPONIBLE
GARDE DE SÉCURITÉ	inclus	inclus	inclus
SCIE VERTICALE	MODULE DISPONIBLE	MODULE DISPONIBLE	MODULE DISPONIBLE



1254, Labadie
Longueuil (Québec)
Canada J4N 1C7
Téléphone : 450 670-0633
Télécopieur : 450 670-5441
Toll free / Sans frais : 800 670-0633
www.fabricationry.com



FABRICATION
RY

RY-2000H Horizontal Rip Saw



ADAPTABLE TO SPECIFIC NEEDS!

Aware of the ongoing evolution in the lumber industry, ATELIER FABRICATION RY inc. has built a horizontal splitter which is adaptable to the needs and demands of the industry.

Installed at the planer's out feed, this machine allows to resaw boards into different, highly demanded formats. Indeed, it is much more profitable to plane one 1 ½" thick piece and then divide it into two than to plane two ¾" pieces. You save both time and money.

Advantages

- Lineal roll bearing displacement minimizes wearing.
- Screwed modular assembly.
- Chromed wear parts.

Specifications

- Screw adjustments on head bearing.
- Adjustments and locks: manual or automatic.
- Quick clearance by pneumatic cylinder.
- High-speed shaft on high-precision bearings.
- Driven by chains linked to preceding equipments or by motor.



1254, Labadie
Longueuil (Québec)
Canada J4N 1C7
Téléphone : 450 670-0633
Télécopieur : 450 670-5441
Toll free / Sans frais : 800 670-0633
www.fabricationry.com



Horizontal Rip Saw

MODEL	RY-2000-RH	RY-4000-RH	RY-6000-RH
DIMENSIONS	108"long, 94" wide, 70" high	108" long, 108" wide, 74" high	108" long, 126" wide, 74" high
OPENINGS	6"x 2" (1 1/2" wide x 1/2" min. height.)	8"x 4" (1 1/2" wide x 1/2" min. height.)	10"x 6" (1 1/2" wide x 1/2" min. height)
FEED SPEED	125 to 500 linear feet/minute	125 to 500 linear feet/minute	125 to 500 linear feet/minute
MINIMUM LENGHTS	55 1/2" (thru-feed)	55 1/2" (thru-feed)	55 1/2" (thru-feed)
TOP INFEEED ROLLER	10" dia, 3" long , plain, chromed	10" dia, 5" long , knurled, chromed	10" dia, 15" long , knurled, chromed
BOTTOM OUTFEED ROLLER	10" dia, 3" long , lisses, chromed	10" dia, 5" long , knurled, chromed	10" dia, 5" long , knurled, chromed
RIGHT SIDE SAW SPINDLE	1 saw collar hydro-grip (saw 14"dia) 60HP	1 saw collar hydro-grip (saw 14"dia) 60HP	1 saw collar hydro-grip (saw 14"dia) 60HP
LEFT SIDE SAW SPINDLE	1 saw collar hydro-grip (saw 14"dia) 60HP	1 saw collar hydro-grip (saw 14"dia) 60HP	1 saw collar hydro-grip (saw 14"dia) 60HP
GUIDES	tables and lateral guides chromed .020	tables and lateral guides chromed .020	tables and lateral guides chromed .020
OUTFEED VERT. ROLLERS	2 (10" dia, 4" high, plain, chromed)	2 (10" dia, 4" high, plain, chromed)	2 (10" dia, 6" high, plain, chromed)
MAIN SIDE GUIDE	adjustable right side guide by crank handle	adjustable right side guide by crank handle	adjustable right side guide by crank handle
OUTFEED TOP/BOT ROLLERS	1 (8" dia, 8" long, plain, chromed) top,bot	1 (10" dia, 8" long, plain, chromed) top,bot	1 (10" dia, 8" long, plain, chromed) top,bot
MOTORS	3, 5HP motors / universal joint on metal base	5, 5HP motors / universal joint on metal base	9, 5HP motors / universal joint on metal base
TOOLS	1 grease gun for hydro grip	1 grease gun for hydro grip	1 grease gun for hydro grip
HOODS	2 metal hoods included	2 metal hoods included	2 metal hoods included
ELECTRIC PANELS	OPTIONAL (CSA-UL)	OPTIONAL (CSA-UL)	OPTIONAL (CSA-UL)
ELECTRIC CONTROLS	OPTIONAL (CSA-UL)	OPTIONAL (CSA-UL)	OPTIONAL (CSA-UL)
PROFILER	MODULE AVAILABLE	MODULE AVAILABLE	MODULE AVAILABLE
SECURITY GARDS	INCLUDED	INCLUDED	INCLUDED
VERTICAL RE-SAW	MODULE AVAILABLE	MODULE AVAILABLE	MODULE AVAILABLE



1254, Labadie
 Longueuil (Québec)
 Canada J4N 1C7
 Téléphone : 450 670-0633
 Télécopieur : 450 670-5441
 Toll free / Sans frais : 800 670-0633
www.fabricationry.com